



Multischalter zur Verteilung von DVB-S Signalen

Mit dem TSM 54 können bis zu 6 Teilnehmer mit dem vollen Programmspektrum einer Satellitenposition (z.B. Astra 19,2° Ost oder Eutelsat 13° Ost) sowie digitalen Antennensignalen (DVB-T) versorgt werden. Der Multischalter wird an ein Quatro-LNB angeschlossen.



Geräteigenschaften:

- 4 IF Eingänge und 1 DVB-T Eingang
- für 6 Receiver
- geringe Eingangsdämpfung bei hoher Abschirmung und Rückflussdämpfung
- kompaktes und stabiles Gehäuse aus Metall und Kunststoff
- inkl. Stromversorgung

Eigenschaften		Typisch	Maximal
Frequenzbereich		Terr.:47~862MHz	SAT:950~2150 MHz
Eingänge		4 SAT + 1 Terr	
Ausgänge		6 Receiver	
Eingangsdämpfung	Terr.	1 dB	3dB
	SAT	4 dB	6dB
Rückflussdämpfung	Terr.	12 dB	10 dB
	SAT	12 dB	10 dB
Sperrdämpfung	Terr.	26 dB	25 dB
	SAT	26 dB	25 dB
Abschirmung	H/V	30 dB	25 dB
	REC-REC	30 dB	25 dB
Umschaltspannung		V: 10~14.5V	H: 15~20V
Stromversorgung		100~240V	50-60 Hz
Maße (LxBxH)		362 x 125 x 70 mm	

TELESTAR TSM 56
Art.-Nr.5222561



4 024035 225616

