Vielen Dank
für Ihr Vertrauen.

TechniSat

HDTV-DigitalSat-Receiver
mit TwinTuner
DIGIT ISIO S2

TechniSat

DE

HDTV-Twintuner (DVB-S/S2)
Dvrready; Digaler Videorekorder auf USB-Datenträger oder im Netzwerkspeicher (NAS)[1]
Timeshift (in Verbindung mit einem externen Speichermedium)
ISIO-Internet: Zugriff auf Mediatheken, ISIO-Apps und HbbTV
Multimedia-Streaming im Heimnetzwerk (über UPnP)
Play-TV-Ready über CI+[2]

CONNECT FUNKTIONEN

CONTROL
CONNECT FEATURES
CONTROL
EPG

CONNECTIONS

3x USB 2.0
1x HDMI (out)
1x Common Interface Plus (CI+)
1x Smartcard reader
1x Digital electric audio output
1x Digital optical audio out
1x Audio out analogue
1x SCART
2x F-Socket
1x Ethernet 10/100 (RJ-45)
1x Scart MAV SCART
1x Ethernet 10/100 (RJ-45)
1x Antrieb für ext. Infrarot-Empfänger
2x F-Buchse

STROMVERSORGUNG

Frequenz: 50 Hz
Netzspannung: 230 V
Nettoleist. Extern DC 12 V / 3 A

ABMESSUNGEN (B×H×T)

28,6×4,6×15,5 cm

LIEFERUMFANG

DIGIT ISIO S2, TECHNICONTROL-Fernbedienung (inkl. Batterien), externes Netzteil, HDMI-Kabel, Bedienungsanleitung, Garantiekarte

[1] USB-Datenträger optional erhältlich | USB storage device available separately |
Disque dur USB disponible en option | Bynnel USB ostojpna osobno

[2] Zum Betrieb von Play-TV benötigen Sie ein CI+ Modul, eine Smartcard und ggf. ein Netzteil. | To receive pay-TV you need a CI + module, a smartcard and a subscription from the respective provider. | Pour recevoir la télévision à payer, vous avez besoin d'un module CI +, d'une carte à puce et d'un abonnement auprès de votre fournisseur. | Aby odbierać płatną telewizję, potrzebujesz modułu CI +, karty inteligentnej i subskrypcji od odpowiedniego dostawcy.

EN

HDTV Twin tuner (DVB-S/S2)
DVRready for recording on USB storage device or network attached storage (NAS)[1]
Timeshift in connection with USB hard drive
ISIO Internet: Access to media libraries, ISIO apps and HbbTV
Multimedia streaming on home network (via UPnP)
Play TV compatible via CI+[2]

CONNECT FEATURES

CONTROL
CONNECTIONS
EPG

ACCESSORIES

3x USB 2.0
1x HDMI (out)
1x Common Interface Plus (CI+)
1x Smartcard reader
1x Digital electric audio output
1x Digital optical audio out
1x Audio out analogue
1x Scart
2x F-socket
1x Ethernet 10/100 (RJ-45)
1x Antenna for external IR-Receiver

POWER SUPPLY

Frequency: 50 Hz
Mains adapter: external DC 12 V / 3 A
Nominal voltage: 230 V

SIZE (W×H×D)

28,6×4,6×15,5 cm

SCOPE OF DELIVERY

DIGIT ISIO S2, TECHNICONTROL Remote control with batteries, External mains adapter, HDMI cable, Instruction manual, Warranty card

FR

Double tuner TVHD (DVB-S/S2)
Dvrready pour enregistrer sur un disque USB ou au réseau[1]
Timeshift (en connection avec un support de stockage externe)
ISIO Internet: Accès aux bibliothèques de médias, applications d'ISIO et HbbTV
Multimédia-Streaming sur le réseau domestique (via UPnP)
Compatible avec TV payante via CI+[2]

FONCTIONS CONNECT

CONTROL
EPG

RACCORDEMENTS

3x USB 2.0
1x HDMI (out)
1x Interface commune Plus (CI+)
1x Lecteur de carte Smartcard
1x Sortie numérique optique
1x Sortie audio analogique
1x Peritel
2x Connecteur de type F
1x Ethernet 10/100 (RJ-45)
1x Antenne pour récepteur infrarouge externe

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Fréquence: 50 Hz
Tension nominale: 230 V
Bloc d'alimentation externe DC 12 V / 3 A

DIMENSIONS (L×H×P)

28,6×4,6×15,5 cm

CONTENU DE LA BOÎTE

DIGIT ISIO S2, télécommande avec piles, bloc d'alimentation externe, câble HDMI, mode d'emploi, carte de garantie

PL

Podwójny tuner HDTV (DVB-S/S2)
Funkcja DVRready; Cyfrowa rejestratora wideo na zewnętrzny dysk twardy USB lub dysk sieciowy (NAS)[1]
Funkcja Timeshift (w połączeniu z zewnętrznym nośnikiem pamięci)
Internet ISIO: dostęp do mediatek, aplikacje ISIO oraz HbbTV
Multimedia-Streaming w domowej sieci (poprzez UPnP)
Dostęp do telewizji płatnych TV poprzez gniazdo na moduły CI+[2]

FUNKCJE CONNECT

CONTROL
EPG

POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA

3x USB 2.0
1x HDMI 2 HDCP (wyjście)
1x Gniazdo Common Interface Plus (CI+)
1x Czytnik kart SmartCard
1x Wyjście audio cyfrowe elektryczne
1x Wyjście audio cyfrowe optyczne
1x Wyjście audio analogowe
1x SCART
1x Ethernet 10/100
2x Złącze F
1x Złącze czułika podczerwieni

ZASILANIE

Częstotliwość: 50 Hz
Napięcie znamionowe: 230 V
Zasilacz sieciowy: wewnętrzny DC 12 V / 3 A

WYMIARY (SZ×W×GŁ)

28,6×4,6×15,5 cm

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

DIGIT ISIO S2, pilot TECHNICONTROL z bateriami, zasilacz zewnętrzny, kabel HDMI, instrukcja, gwarancja

BESSER MADE IN GERMANY

www.technisat.de

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator in the United States and other countries.

Dolby, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.

TechniSat

HDTV-DigitalSat-Receiver
mit TwinTuner
DIGIT ISIO S2

TechniSat

TechniSat Digital GmbH
TechniPark
Julius-Saxler-Str. 3
D-54550 Daun/Eifel

TechniSat Digital Sp. z o.o.
Siemianice, ul. Poznańska 2
55-120 Oborniki Śląskie

Karton enthält | Box includes
schwarz | black

Karton enthält | Box includes
silber | silver

TechniSat

BESSER MADE IN GERMANY

HDTV-DigitalSat-Receiver mit TwinTuner
DIGIT ISIO S2

TechniSat

HDTV-DigitalSat-Receiver mit TwinTuner
DIGIT ISIO S2

TechniSat