

TELESTAR SATPLUS 1

HD SAT - Empfang



Digitaler Satelliten-Messempfänger

zur Antennenausrichtung und Fehlerdiagnose bei digitalen Satellitenanlagen. Dank des großen 3,5" TFT Displays können wichtige Informationen anschaulich dargestellt werden. Zur Justierung überaus hilfreich: der digitale Kompass des SATPLUS 1, der die Ausrichtung des Parabolspiegels zum Kinderspiel macht. Vorprogrammierte Satellitenlisten verkürzen die Signalsuche, der integrierte Lithium-Ionen Akku besticht durch langes Durchhaltevermögen bei kurzem Ladezyklus. Über die USB Schnittstelle können sowohl aktuelle Versionen der Betriebssoftware aufgespielt, als auch zu Testzwecken Mitschnitte eines Senders über USB PVR Funktion getätigt werden. Das große Tastenfeld erlaubt eine einfache Bedienung, dank der im Lieferumfang enthaltenen Hülle ist das Gerät vor Staub und Feuchtigkeit geschützt.

USB Schnittstelle zum Anschluss eines Speichermediums



- Digitaler Satelliten-Messempfänger zur professionellen Antenneninstallation
- vorprogrammierte Satellitenliste
- 3,5 Zoll TFT LCD Display zur Signalkontrolle am Live-Bild
- Bedienfeld zur Schnellnavigation und Dateneingabe
- Mehrsprachige Menüführung (Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Niederländisch, Griechisch, Russisch, Polnisch, Türkisch, Arabisch)
- USB PVR- und Updatefunktion
- Screenshotfunktion zur Sicherung der Messdaten (Format: Bitmap; Ausgabe über USB auf Speichermedium)
- Spektralanalyse zur Wiedergabe der Signalqualität für alle Transponder
- Signalstärkeanzeige (numerisch & in Diagrammform)
- Visuelle und akustische Anzeige des Satellitensignals
- Polarisationsanzeige
- Integrierte elektronische Kompassfunktion
- Automatische Berechnung des Azimuth- und Elevationswinkels
- Frequenzbereich: 950 - 2150 MHz
- Eingangsimpedanz: 75 Ω
- LNB Polarisation: 13 V/18 V/OFF, I_{max} = 400 mA
- Demodulation: QPSK
- inkl. MPEG-2 Decoder
- USALS, DiSEqC 1.0/1.1 und 1.2
- einkabeltauglich nach DIN EN 50494
- FEC: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8, automatisch
- Symbolrate: 2.0 ~ 45 MBaud/s
- Demultiplexer Standard nach ISO/IEC 13818-1
- maximaler Input Bit Stream Rate: 120 Mbps (seriell), 15 Mbps (parallel)
- Lithium Ion Akku (2450 mA), für bis zu 4 Stunden Betriebszeit mit Schnellladefunktion
- Maße (BxHxT): 105 x 170 x 45mm
- Gewicht: ca. 470 g
- inklusive Steckernetzteil, Kfz-Ladeadapter sowie Nylon-Schutztasche mit Tragegurt sowie umfangreicher Bedienungsanleitung



Art-Nr. 5401250



4 024035 012506

TELESTAR[®]
digital tv, multimedia & more

TELESTAR-DIGITAL GmbH
Am Weiher 14
D-56766 Ulmen

Telefon +49 - (0) 26 76 / 9 52 00
Telefax +49 - (0) 26 76 / 9 52 01 00
E-mail Verkauf@telestar.de

