

**iWD 24 P C** Wand- und Deckenleuchte

**inOlight** iWD 24 P C

Diese Leuchte enthält wechselbare LED Lampen

Diese Leuchte wird verkauft mit einem Leuchtmittel der Energieklasse: **A++**

874/2012



ALU-Druckgußgehäuse Weiß

Diffusor aus schlagfestem Polycarbonat

high efficiency OSRAM LEDs



**A+**

Anzahl LEDs	24 high efficiency LEDs		
Betriebsspannung	12 Volt DC		
Systemleistung	7 - 14 Watt		
Dimmbar	Potentiometer		
Leuchtenlichtstrom	1.400 lm (Lumen)		
Lichtstromerhalt L70	50.000 h		
Schaltzyklen	45.000		
Schutzart	IP20		
Zündzeit	< 0,5 s		
Farbwiedergabeindex	typ. 82		
Abstrahlwinkel	120°		
Abmessung	D: 243mm, H: 61mm		
Gehäuse	ALU		
Diffusor	Polycarbonat		
Einsatzgebiete	Wohnmobile, Wohnwägen, Gartenhäuser (unter Einhaltung der Vorschriften)		
Farbtemperatur	2200K	4000K	5000K
Artikelnummer Weiß	241070-2200	241070-4000	241070-5000
EAN-Nummer	4024035880105	4024035880112	4024035880129